



Le Devant



Le Dos

- **Volant froncé avec du 'fil à bâtir'**
- **Biais cousu en rond à l'intérieur des 'enjambures' (+ élastique dedans)**
Le biais ne se voit QUE à l'intérieur => finitions 'enjambures' nickel
- **Sans couture apparente grâce à des coutures anglaises pour les côtés**



1 – Patron



Patron de la culotte bouffante (taille de 3 à 12 mois ...) à télécharger sur <https://www.pourmesjolismomes.com/2015/07/le-tuto-de-la-culotte-bouffante-pour.html>

Patron qu'il m'a fallu adapter :
Direct la poupée couchée sur le papier sop ! ----->
Idéal pour l'ajuster aux dimensions de la poupée ...



Mais pas fait assez grand : Ajusté + marges de couture, c'est tout.
En fait pour le côté bouffant (et même pour arriver à caser au moins des coutures anglaises !) bien trop petit. M'a fallu bidouiller

2 – Découpage des pièces :



Volant = rectangle de tissu assorti (ou du même)
largeur = 5 ou 6 cm mais ça dépend de la taille de la culotte
longueur = 1,5 à 2 x l'endroit où il sera cousu (pour pouvoir froncer)

On peut mettre plusieurs volants

3 – Réalisation du volant :

Faire un double ourlet sur 1 longueur
et Froncer l'autre = coudre à gros points avec du fil à bâtir
(facile à découdre) pour le ramener à la même longueur que la culotte
Fixer sur le dos avec des épingles et coudre



4 – Enjambures (comme des emmanchures mais pour les jambes...)


Biais pas trop large sinon fronces moches, cousu en rond à l'intérieur des enjambures.
[On peut faire autrement qu'ici : biais ouvert et plié en 2 puis cousu comme un bord de plaid]



1^{ère} couture sur l'endroit




Pivoter tout sur l'envers + 2^{ème} couture



On passe un élastique fin avec épingles à nourrice



Essayage pour voir la longueur de l'élastique nécessaire



Coudre l'élastique à ses extrémités


5 – Couture des côtés



C'est là où j'ai dû bidouiller Pas prévu assez grand pour pouvoir faire des coutures anglaises (dommage, ça aurait permis des finitions nickel ...) donc j'ai fait un ourlet normal - en tirant un max sur le tissu ... j'avais vraiment coupé trop court - puis cousu dessus un ruban pour cacher la misère ...

6 – Taille

Elastique à smocks cousu en l'étirant (à 1 cm du haut du tissu pour pouvoir remborder)



*On s'aide en enfilant la culotte sur qq chose ... Ici, la boîte à outils de la MàC
On remborde tout sur l'envers + ourlet : épingler et coudre*

